

KARTA TECHNICZNA

System lekkich szybów windowych z podjazdem dla niepełnosprawnych



- Wysoka wytrzymałość – do 45 MPa (płyty dostępne na naszym rynku 30MPa)
- Przyspieszenie prac montażowych przez mniej wykwalifikowane brygady z zachowaniem wysokiej jakości
- Brak potrzeby wykańczania elementów na budowie
- Większa izolacyjność termiczna
- Większa izolacyjność ogniowa i izolacyjność od dźwięków powietrznych i uderzeniowych
- Możliwość budowy szybów na zewnątrz budynków (system umożliwi unowocześnienie starych bloków)
- Uniwersalne rozwiązanie dla inwestycji o różnej wielkości- stosowana technologia umożliwi szybkie wznoszenie konstrukcji przez cały rok
- Zmniejszona masa gotowego produktu obniży koszty transportu
- Do produkcji wykorzystywane są materiały pochodzące z przetwarzania odpadów
- Niska emisja CO₂



PARAMETRY TECHNICZNE

Cechy produktu	SZYBY WINDOWE MONOLITYCZNE	LEKKI SYSTEM SZYBÓW WINDOWYCH Z PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Montaż	TRUDNY Wymaga budowania szalunków i wykwalifikowanej ekipy, zbrojenia elementów	Bardzo łatwy elementy są idealnie dopasowane – możliwość użycia dźwigu o mniejszym udźwigu
Jakość elementu	Słaba	Bardzo Dobra
Możliwość montażu zimą	Możliwe ale wymaga zabezpieczenia elementów od mrozu	Brak ograniczeń
Odporność ogniowa	REJ 60	REJ60 – 300
Izolacyjność od dźwięków powietrznych izolacyjność od dźwięków uderzeniowych	ok. 62dB	ok. 53dB
Możliwość montażu na zewnątrz budynku	brak	możliwa
Waga	2400 kg/m ³	1950 kg/m ³
Wytrzymałość	C 20/25 – C 25/30	LC 35/38 lub w przypadku betonu geopolimerowego C35/45
Możliwość zastosowania systemowych podjazdów dla niepełnosprawności	Brak	Posiada
Ekologiczność Produktu	Niska	Bardzo wysoka
Emisja CO ₂ w procesie produkcji	Wysoka	Bardzo niska

SIEDZIBA FIRMY:

16-001 Księżyno, ul. Przemysłowa 6

Infolinia: 506 206 506