

KARTA TECHNICZNA

Lekka płyta stropowa LPS sprężona (HC) ze specjalnym zamkiem



- Wysoka wytrzymałość – do 66MPa
- Przyspieszenie prac montażowych z zachowaniem wysokiej jakości powierzchni stropu
- Brak możliwości pęknięcia stropów na złączach (klawiszowania) w stosunku do tradycyjnych stropów kanałowych
- Większa izolacyjność termiczna
- Większa izolacyjność ogniowa i izolacyjność od dźwięków powietrznych i uderzeniowych
- Uniwersalne rozwiązanie dla inwestycji o różnej wielkości – stosowana technologia umożliwia szybkie wznoszenie konstrukcji przez cały rok niezależnie od warunków atmosferycznych
- Płyty mogą być układane bezpośrednio z samochodu co eliminuje potrzebę magazynowania na budowie
- Zmniejszona masa gotowego produktu obniża koszty transportu i montażu
- Do produkcji wykorzystywane są materiały pochodzące z recyklingu oraz o niskiej emisji CO₂



PARAMETRY TECHNICZNE

Cechy produktu	LEKKA PŁYTA STROPOWA (LPS) ZE SPECJALNYM ZAMKIEM
Montaż	Łatwy – możliwość użycia dźwigu o mniejszym udźwigu
Jakość elementu	Bardzo Dobra
Klawiszowanie	Brak
Odporność ogniowa	REI 60 – 300
Izolacyjność od dźwięków powietrznych izolacyjność od dźwięków uderzeniowych	ok. 52dB
Max. Rozpiętość stropu	max 22 m
Waga płyty przy grubości 26,5cm	280 kg/m ²
Przenoszenie obciążeń pomiędzy płytami	Płyty przenoszą obciążenia wspólnie
Możliwość docięcia do potrzebnych wymiarów otworu	TAK
Możliwość docięcia płyt pod różnym kątem	TAK
Możliwość zwężenia wzdłużnie płyty	TAK
Max. dopuszczalne obciążenie Płyty 26cm	14,5 kN/m ² przy dł. 7,8 m
Ekologiczność Produktu	Bardzo wysoka
Emisja CO ₂ w procesie produkcji	Bardzo niska
Wytrzymałość	66 MPa

SIEDZIBA FIRMY:

16-001 Księżyno, ul. Przemysłowa 6

Infolinia: 506 206 506